

HAMDİ KÜÇÜK
Çelik Makina Tic.San.A.Ş

Since 1957

GENEL ÜRÜN KATALOĞU

1957'DEN GÜNÜMÜZE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ.



ÖNSÖZ

Hamdi Küçük Çelik Makine AŞ. uzun yıllar sektörde kazandığı tecrübeyi, kurumsal bir yapıya dönüştürerek bugünkü düzeyine ulaşmıştır. Tecrübeli ve eğitilmiş insan gücü ve dinamizmini, gelişmiş teknoloji ve modern yönetim sistemleri ile buluşturan Hamdi Küçük Çelik Makine AŞ. kazandığı rekabet gücü ile geniş müşteri kitlesine hitap etmekte ve hizmet sunmaktadır.

Hamdi Küçük Çelik Makine AŞ. olarak günümüz rekabet ortamında, hizmetin oluşturulması ve sunulması sürecinin kurumsal bir yapı ile desteklenmesi gerektiğinden kurumsal boyutta düzenlemeler gerçekleştirmiştir.

Kalite ve müşteri memnuniyetini, yalnızca ulaşılacak bir hedef olarak değil, aynı zamanda sürekli bir gelişimin sağlandığı bir süreç olarak ele almakta ve müşterilerini bu sürecin en önemli iş ortakları olarak değerlendirmektedir.

Müşterilerin gereksinimlerini algılamak, müşterilerini doğru çözümlere yönlendirmek, talepleri taahhüt edilen süre içerisinde ve yüksek kalite standartlarında karşılamak konularında kendisinden beklenenleri yerine getirmekte olan Hamdi Küçük Çelik Makine AŞ. geniş olanaklar ve sürekli gelişimi hedefleyen yapısı ile bundan sonra da bu yöndeki gelişmeleri takip edip bünyesinde uygulamayı sürdürecektir.



Ahmet Hamdi
KÜÇÜK





YIKAMA ÜRÜNLERİ



YIKAMA GRUBU

İTİCİLİ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNASI



GAMA 32E/32B



GAMA 38E/38B



GAMA 43E/43B



GAMA 50E/50B/50BD

Ürün Teknik Parametreleri

Model Serileri	DASS GAMA 32E/B	DASS GAMA 38E/B	DASS GAMA 43E/B	DASS GAMA 50E/B/BD
Voltaj (V)	230	230	230	230
Vakum Motoru (W)	1200-300	1200-550	1200-550	1200
Yürüyüş Sürüş Motoru (W)	*	*	*	800
Fırça Motoru (W)	500/250	220/450	220/450	1.1KW-550W
Fırça Ped Hızı (RPM)	170	170	170	170
Fırça Çapı (CM) - (INC)	32/12inch	38/14inch	43/17inch	53/21inch
Fırça Adedi (CM)	1	1	1	1
Kirli Su Tankı (LT)	9	38	42	65
Temiz Su Tankı (LT)	7	20	38	60
Temizleme Genişliği (MM)	350	700	800	800
Verimlilik Oranı Teorik M2/SAAT	300/850	600/1850	1300/2100	1700-2500/3000
Çalışma Ağırlık (KG)	53/77	95/125	110/150	140/180/195
Vakum Hortumu Genişliği (CM)	32	38	38	38



BİNİCİLİ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNASI

İVS ENDÜSTRİYEL VAKUM SİSTEMLERİ




ORIENT SC110



ALFA SC195

Ürün Teknik Parametreleri

Model Serileri	ORIENT SC110	ALFA SC195
Voltaj (V)	230	230
Vakum Motoru (W)	400	400*2
Yürüyüş Sürüş Motoru (W)	400	1200
Fırça Motoru (W)	600	600*2
Fırça Ped Hızı (RPM)	170	250
Fırça Çapı (CM) - (INC)	40*2-17inch	53*2-21inch
Fırça Adedi (CM)	2	2
Kirli Su Tankı (LT)	120	215
Temiz Su Tankı (LT)	110	195
Temizleme Genişliği (MM)	1100	1250
Verimlilik Oranı Teorik M2/SAAT	3900/5500	6750-9750
Çalışma Ağırlık (KG)	590	850
Vakum Hortumu Genişliği (CM)	38	50



İVS 5.5



İVS 7.5



Ürün Teknik Parametreleri

Model Serileri	İVS 5.5	İVS 7.5
Voltaj (V)	230/400	230/400
Hazne Kapasitesi	125	80
Motor Gücü (KW)	5.5	7.5
Kazan Tipi	Elektrostatik	Elektrostatik
Kazan Hortum Girişi (MM)	80	80
Ana Filtre Hacmi (CM³)	25,000	25,000





Hegi WDP73




Royal WD3



LVC 60

Ürün Teknik Parametreleri

Model Serileri	Hegi WDP73	Royal WD3	LVC 60
Voltaj (V)	220	220	220V-50-60HZ
Modeli	Islak Kuru	Islak Kuru	Kuru
Vakum Motor Gücü (W)	3x1200	3x1400 Silent	1200
Kazan Tipi	Çelik Kazan	AISI - 304 Krom Paslanmaz	Standart
Haznesi (LT)	75	80	5/60cm Fırça
Ağırlık (KG)	33	36	51



PROFESYONEL HALI-KOLTUK YIKAMA MAKİNALARI



JUMBO EWD3



ROYAL EWD3



AQUA S6

Ürün Teknik Parametreleri

Model Serileri	JUMBO EWD3	ROYAL EWD3	AQUA S6
Voltaj (V)	230	230	230
Vakum Motor Gücü (W)	3x1200	3x1200	1400
Kazan Tipi	AISI-304 Krom Paslanmaz	AISI-304 Krom Paslanmaz	Korozif Rotasyon Kazan
İçerik	Vakumlu Halı Koltuk Yıkama	Vakumlu Halı Koltuk Yıkama	Buharlı Halı Koltuk Yıkama
Kirli Su Tankı (LT)	75	75	6
Temiz Su Tankı (LT)	*	*	8
Püskürtme (Su)	4	4	4
Püskürtme (Buhar)	*	*	4-6
Ağırlık (KG)	43	39	15



YIKAMA GRUBU

YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI



PW 200X



PW 250H

Ürün Teknik Parametreleri

Model Serileri	PW 200 X	PW 250H
Motor Gücü (KW)	4.5	7.5
Su Basıncı (Bar)	200	250
Özellik	Soğuk Su	Sıcak-Soğuk
Motor Devri (RPM)	1400	1400
Pompa Debisi (LT/DK)	14	15
Piston veya Tank Tipi	Seramik	Seramik
Pompa Devri (RPM)	170	170
Ağırlık (KG)	69	143

GENİŞ ALAN SÜPÜRÜCÜ



SW 150D

Ürün Teknik Parametreleri

Model Serileri	SW 150D
Tank Kapasitesi (LT)	150
Vakum Motoru (W)	800
Fırça Motoru	Ön 160 / Orta 560
Hortum Tipi	*
Fırça Çapı (CM) - (INC)	Ön (475*2) / Rulo 317*790
Fırça Adedi (CM)	2 Ön / 1 Orta
Temizleme Genişliği (MM)	1335
Verimlilik Oranı	5000m ² /saat
Çalışma Ağırlığı (KG)	700
Uzunluk / Yükseklik / Genişlik	1050 / 2000 / 2150

SOKAK SÜPÜRME ARACI



ST 1500-H

Ürün Teknik Parametreleri

Model Serileri	ST 1500H
Motor	EURO 5
Yürüyüş Sistemi (Elektrikli)	72V 65KW
Klima	Var
3. Robotik Kol	Var
Geniş Ağızlı Dış Vakum	Var
Basıncı Makina 150 Bar	Var
Temizleme Genişliği (MM)	2000
Tırmanma Gücü Yükseltme	Var
Direksiyon	Hidrolik
Temiz Su Tankı (LT)	350
Net Ağırlık (KG)	3500

GOLF ARABALARI



Teknik Özellikler

MODEL SERİLERİ	GOLF ARAÇ MODELLERİ					KASALI GOLF ARAÇ MODELLERİ					SEYRELİ GOLF ARAÇ MODELİ
ÜRÜNLER-ÖZELLİKLERİ	MACRO2	MACRO4	MACRO6	MACRO8	MACRO 10	BAGİ 2K	BAGİ 2KK	BAGİ4K	BAGİ 4KK	BAGİ 6K	DASS SEDAN 2
MOTOR GÜCÜ (ALANA GÖRE OPSİYONEL DEĞİŞİKLİKLER YAPILABİLİR)	3KW - 48V DC	4kW - 48V DC	4kW - 48V DC	5KW - 72V DC	5KW - 72V DC	4KW - 48V DC	4KW - 48V DC	4KW - 48V DC	4KW - 48V DC	4KW - 72 V DC	4KW - 48V DC
AKÜ (LİTYUM AKÜ OPSİYONU MEVCUT)	12 V -150 A	4*13 V -150 A	4*14 V -150 A	12*6V*300A	12*6V*300A	4*12 V -150 A	12V 150A	12V 150A	12V 150A	6V 250A	4*12 V -150 A
KONTROL ÜNİTESİ	48V - 400A	48V 400A	48V 400A	CURTIS 72V500A	CURTIS 72V500A	48V 400A	48 V 400A	48 V 400A	48 V 400A	48 V 400A	48 V 400A
FREN SİSTEMİ (OPS)	AYARLI MEKANİK	AYARLI MEKANİK	AYARLI MEKANİK	AYARLI MEKANİK	AYARLI MEKANİK	AYARLI MEKANİK	AYARLI MEKANİK	AYARLI MEKANİK	AYARLI MEKANİK	AYARLI MEKANİK	AYARLI MEKANİK
MAKSİMUM İLERİ HIZ (KM/SAAT)	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
TAM ŞARJ İLE MESAFE (KM)	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	30-41	30-42	30-43	30-40
TEKERLEK CİNSİ (GOLF MODEL)	18*8.5/5-8	18*8.5/5-8	18*8.5/5-8	18*8.5/5-8	155/80/12R	18*8.5/5-8	18*8.5/5-8	18*8.5/5-9	18*8.5/5-10	18*8.5/5-11	18*8.5/5-8

*Üretici firma ürünlerin teknik özellik ve tasarımı değiştirme hakkını saklı tutar.

HEGI YÜKSEK BASINÇLI ARABA YIKAMA MAKİNESİ



1200W

Stok Kodu	855000302
Nominal Basınç	70 Bar
Maksimum Basınç	100 Bar
Normal Akış	5,5L / dak
Volt / Frekans	AC220 - 240V ~ 50 Hz
Ürün Boyutu	313x261x434 mm
Net Kg / Brüt Kg	5.4 / 6.1

HEGI YÜKSEK BASINÇLI ARABA YIKAMA MAKİNESİ



1600W

Stok Kodu	855000306
Nominal Basınç	90 Bar
Maksimum Basınç	130 Bar
Normal Akış	6.0L / dak
Volt / Frekans	AC220 - 240V ~ 50 Hz
Ürün Boyutu	329x262x473 mm
Net Kg / Brüt Kg	5.7 / 6.4

HEGI YÜKSEK BASINÇLI ARABA YIKAMA MAKİNESİ



Stok Kodu	855000220
Nominal Basınç	70 Bar
Maksimum Basınç	100 Bar
Normal Akış	6.5L / dak
Motor Gücü	1200W
Volt / Frekans	AC220 - 240V ~ 50 Hz
Ürün Boyutu	407x222x244 mm
Net Kg / Brüt Kg	4.7 / 5.3

YIKAMA GRUBU

HEGI AKÜLÜ BASINÇLI ARABA YIKAMA MAKİNESİ



Stok Kodu	855000230
Materyal	PP
Güç	150W
Volt	21V
Batarya Kapasitesi	5*2000mAh
Çalışma Süresi	25-30 Dakika
Motor Model	550 Motor
Maksimum Basınç	2.5 Bar
Maksimum Debi	3.5L/dk

HEGI EL TİPİ ÇOK FONKSİYONLU BUHARLI TEMİZLEYİCİ



Stok Kodu	818100092
Nominal Güç Kaynağı	220V/50Hz AC
İç Hacim	350 ml
Nominal Su Depolama	150-280ml
Nominal Güç	1000W
Buhar Basıncı	3.5 Bar
Sigorta Çalışma Sıcaklığı	172°C
Ekstra Uzun Güç Kablosu	2.6m
Ürün Ağırlığı	1882 g
Ürün Boyutu	26*21 cm
Güç Kablosu Uzunluğu	2,6 m

HEGI 16 LİTRE SIRT TİPİ AKÜLÜ İLAÇLAMA MAKİNESİ



Stok Kodu	855000116
Kapasite	16L
Malzeme	PP
Çalışma Basıncı	5.5 Bar
Akü	12V 8AH
Akış	3,6L / M
Kol	Paslanmaz Çelik
Nozul	4 Farklı Nozul

YÜKSEK BASINÇLI SICAK-SOĞUK SULU YIKAMA MAKİNELERİ



- 1 TETİKTEN KUMANDALI
- 2 TETİKTEN KUMANDA İLE BROLÖR ATEŞİNİ DURDURMA SİSTEMİ
- 3 TETİKTEN KUMANDA İLE BY-PASS DEVRESİNDE (O) BASINÇTA ÇALIŞMASI
- 4 SUYUN AKIŞI VE BASINÇ AZALMASI DURUMUNDA ISITMA SİSTEMİNİ DURDURMA
- 5 KİMYASAL KARIŞIM DOZAJ ENJEKTÖR AYARLI
- 6 KİMYASAL KÖPÜK PSÜKÜRTMESİ TABANCADAN KUMANDALI
- 7 YÜKSEK BASINÇ HORTUMU (12MT) TABANCA LANS VE KİMYASAL NOZULU

Makine Modeli	Pompa Basıncı (Bar)	Su Debisi (lt/h)	Su Sıcaklığı (C°)	Yakıt Tankı (Qty)	Yakıt Sarfıyatı (Kw/h)	Motor Gücü (Hp)	Voltaj-Faz (50 Hz)	Ağırlık (kg)
ST 1800 MP	25-180	250-510	30-140	30	2,4	4	230-1	155
ST 1600 P	25-150	250-660	30-140	30	2,6	4	380-3	160
ST 1860 P	25-180	300-780	30-140	30	4	5,5	380-3	164
ST 2000 P	25-200	300-900	30-140	30	4,8	7,5	380-3	168
ST 2100 P	25-200	300-1260	30-140	30	5,2	10	380-3	190
ST 2500 P	25-250	300-900	30-140	30	5,2	10	380-3	190
ST 3000 P	25-300	300-1020	30-140	30	5,2	15	380-3	210
ST 3500 P	25-180	300-1020	30-140	30	5,2	15	380-3	210

YÜKSEK BASINÇLI SICAK-SOĞUK SULU YIKAMA MAKİNELERİ



- 1 SUYUN AKIŞI VE BASINÇ AZALMASI DURUMUNDA ISITMA SİSTEMİNİ DURDURMA
- 2 KİMYASAL KARIŞIM DOZAJ ENJEKTÖR AYARLI
- 3 KİMYASAL KÖPÜK PSÜKÜRTMESİ TABANCADAN KUMANDALI
- 4 YÜKSEK BASINÇ HORTUMU (12MT) TABANCA LANS VE KİMYASAL NOZULU

Makine Modeli	Pompa Basıncı (Bar)	Su Debisi (lt/h)	Su Sıcaklığı (C°)	Yakıt Tankı (Qty)	Yakıt Sarfıyatı (Kw/h)	Motor Gücü (Hp)	Voltaj-Faz (50 Hz)	Ağırlık (kg)
ST 1800 MC	25-180	250-510	30-140	30	2,4	4	230-1	155
ST 1060 C	25-150	250-660	30-140	30	2,6	4	380-3	160
ST 1860 C	25-180	300-780	30-140	30	4	5,5	380-3	164
ST 2000 C	25-200	300-900	30-140	30	4,8	7,5	380-3	168
ST 2100 C	25-200	300-1260	30-140	30	5,2	10	380-3	190
ST 2500 C	25-250	300-900	30-140	30	5,2	10	380-3	190
ST 3000 C	25-300	300-1020	30-140	30	5,2	15	380-3	210
ST 3500 C	25-300	300-1020	30-140	30	5,2	15	380-3	210

YIKAMA GRUBU

YÜKSEK BASINÇLI SICAK-SOĞUK SULU YIKAMA MAKİNELERİ ELEKTRİK ISITMALI

TETİKLİ
TETİKSİZSUYUN AKIŞI VE BASINÇ AZALMASI
DURUMUNDA ISITMA SİSTEMİNİ DÜRDÜRME

1

KİMYASAL KARIŞIM DOZAJ ENJEKTÖR AYARLI

2

KİMYASAL KÖPÜK PÜSKÜRTMESİ
TABANCADAN KUMANDALI

3

YÜKSEK BASINÇ HORTUMU (12MT)
TABANCA LANS VE KİMYASAL NOZULU

4

Makine Modeli	Pompa Basıncı (Bar)	Su Debisi (lt/h)	Su Sıcaklığı (C°)	Isıtma Kademesi (Qty)	Elektrik Sarfıyatı (Kw/h)	Motor Gücü (Hp)	Voltaj-Faz (50 Hz)	Ağırlık (kg)
ST 1500 E	25-180	250-660	30-80	3	Maks. 30	4	230-1	70
ST 1800 E	25-180	300-510	30-80	3	Maks. 30	4	380-3	72
ST 1500 E (P)	25-180	250-660	30-80	3	Maks. 30	4	380-3	74
ST 1800 E (P)	25-180	300-510	30-80	3	Maks. 30	4	380-3	105

YÜKSEK BASINÇLI SOĞUK SULU YIKAMA MAKİNELERİ



TETİKLİ

TETİKTEN KUMANDALI

1

TETİKTEN KUMANDA İLE BY-PASS
DEVRESİNDE (O) BASINÇTA ÇALIŞMASI

2

KİMYASAL KARIŞIM DOZAJ ENJEKTÖR AYARLI

3

KİMYASAL KÖPÜK PÜSKÜRTMESİ
TABANCADAN KUMANDALI

4

YÜKSEK BASINÇ HORTUMU (12MT)
TABANCA LANS VE KİMYASAL NOZULU

5

Makine Modeli	Pompa Basıncı (Bar)	Su Debisi (lt/h)	Motor Gücü (Hp)	Voltaj-Faz (50 Hz)	Ağırlık (kg)
ST 180 MPS	25-180	250-510	4	230-1	70
ST 180 PS	25-180	300-780	5,5	380-3	72
ST 200 PS	25-200	300-900	7,5	380-3	74
ST 210 PS	25-200	300-1260	10	380-3	105
ST 250 PS	25-250	300-960	10	380-3	105
ST 300 PS	25-300	300-900	15	380-3	115
ST 350 PS	25-200	300-1800	15	380-3	115
ST 180 PS	20-200	15lt/dk	7,5	380-3/60Hz	180



Makine Modeli	Pompa Basıncı (Bar)	Su Debisi (lt/h)	Motor Gücü (Hp)	Voltaj-Faz (50 Hz)	Ağırlık (kg)
ST 180 MCS	25-180	250-510	4	230-1	70
ST 180 CS	25-180	300-780	5,5	380-3	72
ST 200 CS	25-200	300-900	7,5	380-3	74
ST 210 CS	25-200	300-1260	10	380-3	105
ST 250 CS	25-250	300-960	10	380-3	105
ST 300 CS	25-300	300-900	15	380-3	115
ST 350 CS	25-200	300-1800	15	380-3	115

BENZİNLİ SAHRA TİPİ YÜKSEK BASINÇLI SOĞUK SULU YIKAMA MAKİNELERİ



Makine Modeli	Pompa Basıncı (Bar)	Motor Gücü (Hp)	Voltaj-Faz (50 Hz)	Ağırlık (kg)
ST 200 BS	200	13,5	230-1	70
ST 210 BS	200	13,5	380-3	72
ST 250 CS	250	13,5	380-3	74

KÖPÜK TANKLARI



60LİTRE

100LİTRE

HORTUM
UZUNLUĞU
8 METREHORTUM
KALINLIĞI
8MM

Makine Modeli	Basınç Seviyesi (Bar)	Kapasite (Litre)	Ağırlık (kg)	Boyutlar (cm)
R700 001	5	60	20	50x50x95
R700 002	5	100	20	50x50x95



ECHOLIFT

ECHOLIFT PRO

HIEGII
SAFETY

HIEGII
HOSE



D/S/R



PALALI



SİGORTA SERTİFİKASI

HAMDİ KÜÇÜK ÇELİK MAKİNA TİCARET VE SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ'NİN ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ ANADOLU TÜRK
ANONİM SİGORTA ŞİRKETİNİN 132675622 NUMARALI POLİÇESİ
İLE KOALA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
TARAFINDAN YAPILMIŞTIR



ÜRETİM HATASINDAN KAYNAKLANABİLECEK HER TÜRLÜ KAZA HASARLARI
KOALA SİGORTACILIK TARAFINDAN TEMİNAT ALTINA ALINMIŞTIR

HAMDİ KÜÇÜK ÇELİK MAK.A.Ş.
BANKA HESAP BİLGİLERİMİZ

SAYGILARIMIZLA

BANKA ADI		BANKA ŞUBESİ	ŞUBE KODU	HESAP NO	IBAN NUMARASI
AKBANK	TL	ÇAMDİBİ	209	1211	TR12 0004 6002 0988 8000 0012 11
DENİZBANK	TL	PINARBAŞI BÜYÜK İŞLETMELER	9701	479233	TR84 0013 4000 0004 7923 3005 30
FİNANSBANK	TL	EGE TİCARİ MERKEZ	350	14458373	TR80 0011 1000 0000 0014 4583 73
GARANTİ	TL	İZMİR TİCARİ	100	6200855	TR32 0006 2000 1000 0006 2008 55
HALKBANK	TL	TOPTANCILAR SİTESİ	437	10211160	TR91 0001 2009 4370 0010 2111 60
İŞ BANKASI	TL	İZMİR TİCARİ	3398	13257	TR57 0006 4000 0013 3980 0132 57
TEB	TL	PINARBAŞI	50	240292	TR02 0003 2000 0500 0000 2402 92
VAKIFBANK	TL	İZMİR TİCARİ	1236	158007298465374	TR88 0001 5001 5800 7298 4653 74
YAPI KREDİ	TL	DOKUZEYLÜL TİCARİ	672	68060245	TR97 0006 7010 0000 0068 0602 45
ZİRAAT BANKASI	TL	KEMALPAŞA İZMİR TİCARİ	2267	38160214-5024	TR11 0001 0022 6738 1602 1450 24

- KATALOG İÇERİSİNDE BULUNAN ÜRÜN BİLGİLERİNDE OLUŞABİLECEK YAZIM HATALARINDAN FİRMAMIZ SORUMLU DEĞİLDİR.
- KATALOGDAKİ GÖRSELLER TEMSİLDİR, DEĞİŞİKLİK ARZ EDEBİLİR. GÜNCEL FİYATLAR İÇİN ONLINE SİTEMİZİ ZİYARET EDİNİZ.
- ONLINE SİTEMİZ ÜZERİNDEN KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPABİLİR, FATURALARINIZI KONTROL EDEBİLİRSİNİZ.

HAMDİ KÜÇÜK

Çelik Makina Tic.San.A.Ş

Since 1957



**PINARBAŞI
MERKEZ DEPO**



**DOĞANLAR
DEPO**



**TORBALI
DEPO**



**GIDA ÇARŞISI
MAĞAZA**



HAMDİ KÜÇÜK ÇELİK MAKİNA TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

(PINARBAŞI MERKEZ) Adres : 7411 Sokak No : 5 Pınarbaşı Bornova / İZMİR

(DOĞANLAR ŞUBE) Adres : 1610 Sokak No : 2 / A-B Doğanlar Bornova / İZMİR

(TORBALI ŞUBE) Adres : Yazıbaşı Mah. Atatürk Caddesi No : 154 - 1 Torbalı / İZMİR

(GIDA ÇARŞISI ŞUBE) Adres : 1145 / 7 Sokak No : 71-7P Yenişehir / İZMİR



www.hamdikucuk.com.tr



444 1 768



info@hamdikucuk.com.tr